

# Zweeds rabat

## VERWERKINGSVOORSCHRIFT

Geïmpregneerd  
+  
Zwart geverfd



Voor de correcte verwerking, opslag en onderhoud van Vuren C Zweeds rabat zwart dient men de hier onder beschreven richtlijnen in acht te nemen.

### 1. VENTILATIE

Zorg alvorens montage voor voldoende ventilatie. de ventilatie- ruimte achter het hout moet minimaal 28mm zijn. Houdt aan zowel boven- als onderzijde tenminste 25mm open t.b.v. ventilatie/ verticale lucht circulatie.

### 2. REGELWERK

Minimale afmeting van regelwerk: 28x45.

Afstand tussen de regels dient tussen 40cm en 60cm hart-op-hart te zijn. Hanteer op zon/zuidzijden van gevels te allen tijde maximaal 40cm.

### 3. BEVESTIGINGS MATERIAAL

Doordat het hout zwart behandeld is, absorbeert het meer warmte en heeft het daarmee een grotere werking t.o.v. enkel geïmpregneerd- dan wel licht gekleurd hout.

Gebruik daarom (bol/lenskop) schroeven/ring- nagels van tenminste 2 keer zo lang als de dikte van het te bevestigen deel (hanteer bij gebruik van nagels 2.5 keer de dikte).

Tip: Gebruik zwart bevestigings- materiaal voor een perfect eindresultaat!

### 4. MONTAGE

Bevestig het Zweeds rabat per steunpunt met één schroef/ringnagel 30mm uit de onderzijde, zie afbeelding hiernaast. Op de kopske kant 50mm uit de kant aanhouden om kans op kopscheuren te minimaliseren.

I.v.m. krimp en uitzet: 2-3mm speelruimte tussen de delen aanhouden.

Monteer altijd vanaf 20cm boven het maaiveld.

### 5. OPSLAG / TRANSPORT

Opslag dient te geschieden in een droge, stof-vrije ruimte. Voorkom blootstelling aan direct zonlicht en sluit de kans op vocht ontwikkeling in de pakken hout uit; zorg hierbij uiteraard wel voor voldoende ventilatie. Deze richtlijnen dienen ook op de bouwplaats gewaarborgd te worden; zorg hierbij dat het hout binnen afzienbare tijd verwerkt wordt.

Het hout is tussenlaags voorzien van plastic folie ter voorkoming van het aan elkaar kleven van de delen. Bij overstapelen dient dit plastic dan ook tussenlaags aangebracht te worden.

Uitsluitend liggend vervoeren/opslaan.

### 6. ONDERHOUD

Wij adviseren jaarlijks klein onderhoud te plegen en voor een optimale levensduur, om de 5 jaar de gevel 2x in zijn geheel te behandelen.

Om gezaagde- kopske kanten en eventuele beschadigingen / slijtageplekken na te behandelen, zijn diverse geschikte middelen op de markt; Kies bij voorkeur voor een zwarte verf/beits met matte afwerking.

Voor meer informatie omtrent verwerking van gevelhout willen wij u verwijzen naar de Houtwijzer "Gevelbekleding van massief hout" van Centrum Hout ([www.centrum-hout.nl](http://www.centrum-hout.nl))

Eventuele kosten van inspectie of herstel van schade, welke het gevolg zijn van een onjuiste behandeling en niet opvolgen van de geldende voorschriften, zullen worden verhaald op de veroorzaker. Het negeren van de geldende voorschriften ten aanzien van verwerking, opslag/transport en onderhoud maakt dat elke garantie en aansprakelijkheid komt te vervallen. Waarborg de levensduur van het hout en tref de maatregelen welke nodig zijn om de kwaliteit te waarborgen.

#### Toepassing:

- Exterieur
- Wand/gevel
- Erfafscheiding
- div Tuin-toepassingen

