



## Prestatieverklaring

**Nummer: CHI-01**

### **Producttype**

Gezaagde, geschaafde of geprofileerde gevel- en wandbekleding met of zonder tong en groef

### **Houtsoort**

Grenen  
PNSY (Pinus Sylvestris)

### **Groeigebied**

NNE Europa (Noord en Noordoost Europa)  
CNE Europa (Midden Europa)

### **Beoogde gebruiken**

Fabrieksmatig geproduceerde wand- en/of gevelbekleding van massief hout, geschikt voor gesloten gevelsystemen:

- Binnengebruik (I), wel of niet afgewerkt
- Buitengebruik (E), wel of niet afgewerkt

Dikte:

- Minimaal totaal 9 mm en minimaal 6 mm indien de geventileerde luchtspouw gelijk of kleiner is dan 20 mm.
- Minimaal totaal 18 mm en minimaal 12 mm zonder luchtspouw of met een geventileerde luchtspouw (groter dan 20 mm).

Het geprofileerde deel van de blootgestelde zijde van het houtproduct mag niet meer dan 20% van het effen deel bedragen, of niet meer dan 25% indien zowel blootgestelde als niet-blootgestelde zijden van het houtproduct worden beschouwd.

Bij stootvoegen geldt de grotere dikte voor het raakvlak van de voegen.

Mechanisch bevestigd op een dragend latwerk van hout, met of zonder open spouw aan de achterzijde. Het houtproduct moet ontworpen zijn om bevestigd te worden zonder open voegen. Een open luchtspouw impliceert de mogelijkheid tot ventilatie achter het product, terwijl een gesloten luchtspouw dergelijke ventilatie uitsluit. De ondergrond achter de spouw moet ten minste van klasse A2-s1, d0 zijn met een minimumdichtheid van 10 kg/m<sup>3</sup>. Bij een afgesloten spouw van ten hoogste 20 mm en met verticale houten elementen mag de ondergrond ten minste van klasse D-s2, d0 zijn.

### **Naam en contactgegevens fabrikant**

Centrop Houtimport  
Postbus 2149, 1500 GC Zaandam  
Symon Spiersweg 19, 1506 RZ Zaandam

**Systeem voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid**

4

**Geharmoniseerde norm**

NEN-EN 14915:2013

Wand- en gevelbekleding van massief hout - Eigenschappen, conformiteitsbeoordeling en merken.


**Aangegeven prestaties**

Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde Europese norm
Volumieke massa	520 kg/m <sup>3</sup>	EN 350-2
Duurzaamheidsklasse	4	EN 350-2
Gebruiksklasse	1,2	EN 335-1
Brand- en rookklasse	D-s2, d0	EN 14915:2013 (table 1)
Dampdiffusieweerstandgetal	70	EN 14915:2013 (table 2)
Geluidsabsorptiecoëfficiënt	0.10 (250 Hz – 500 Hz) 0.30 (1000 Hz – 2000 Hz)	EN 14915:2013 (table 3)
Warmtegeleidingscoëfficiënt	0.13 W/(mK)	EN 14915:2013 (table 4)
Formaldehydeklasse	E1	
Pentachloorphenolgehalte	N.v.t. (onbehandeld)	

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

**Ondertekend voor en namens de fabrikant door:**

J. Voet  
Directeur Centrop Houtimport



Zaandam, 22-02-2018