



Balkhout C24 gevingerlast

A2173

Algemeen

- Vuren klasse C
- Gesorteerd op C24
- 4-zijdig geschaafd, beschikbaar met ronde of rechte hoeken
- Gebreken als kwasten en vervormingen uitgesorteerd voor optimale delen
- Gedroogd naar 18% vochtgehalte

Toepassing

- Constructieve en dragende doeleinden als:
 - o Stijlen en dakbalken
 - o Dakkapellen
 - o Spanten
 - o Dragende binnenwanden
 - o Vloerbalken
 - o Sporen

Certificering

- FSC® of PEFC™



Aandachtspunten

- Tijdens productie wordt gestreefd naar optimale rechtheid, door verkeerde spanningsverdeling kunnen delen soms iets vervormen

Beschikbaar in

Artikelcode	Brutomaat (mmxmm)	Nettomaat (mmxmm)	Lengte (mm)	Bijzonderheden
A2173075250	75x250	70x245	6300/6900/7500/9000*	Geschaafd met ronde kanten**
A2173038225	38x225	36x220	6500/8000*/11000*	Geschaafd met rechte kanten**
A2173038250	38x250	36x245	6500/8000*/11000*	Geschaafd met rechte kanten**

*Lengtes >7,50 m1:

- Bestelmogelijkheden en -toeslag in overleg
- Leveren met zelflosser niet mogelijk
- Levertijd kan een dag langer dan normaal zijn, levering in de (grote) binnensteden na overleg

**Kan ook met vellingkant geleverd worden