



## Vuren Overhangend & Halfhouts Rabat

A6221022150

A6202022150

### Algemeen

- Vuren klasse C, geprofileerd
- KOMO vacuüm druk geïmpregneerd
- Herzaagd uit ca. 47x150mm\*
- Duurzaamheidsklasse 3
- Verwachte levensduur van 10-15 jaar

\*Het betreft hier hout uit het midden van de stam, geen sideboards


### Toepassingen

- Gevelbekleding voor schuren, bergingen en tuinhuisjes
- Schutting
- Diverse tuin toepassingen

### Certificering

- FSC® of PEFC™
- KOMO BRL 0601 Houtverduurzaming onder vacuüm druk
- Prestatieverklaring CHI-07:

[https://www.centrophoutimport.nl/media/1165/chi-07\\_vuren-verduurzaamd\\_gesloten-gevel\\_2018.pdf](https://www.centrophoutimport.nl/media/1165/chi-07_vuren-verduurzaamd_gesloten-gevel_2018.pdf)



The mark of  
responsible forestry



## Verwerkingsvoorschrift

- Minimale afmeting regelwerk 28x45mm met een hart op hart afstand van 40-60cm, op de zonzijde altijd 40cm aanhouden
- Gebruik roestvrijstalen schroeven(bol/lenskop) of ribnagels.
  - o Minimale lengte schroeven: 2x de dikte van het rabatdeel
  - o Minimale lengte nagel: 2.5x de dikte van het rabatdeel
- Bevestigen per steunpunt met 2 schroeven of nagels 30mm uit de onderzijde en bovenzijde
- Bevestiging op kopse kant met 1 nagel liefst 50mm uit de kant houden, bij minder afstand altijd voorboren
- Behandel verzaagde stukken op de kopse kant met hand impregneermiddel om daarna ook te schilderen
- Monteer de delen niet koud op elkaar, houd minimaal 2-3mm ruimte
- Gevelbekleding altijd 30cm van de grond af houden i.v.m. opspattend water en vuil

## Onderhoudsvoorschrift

- Controleer jaarlijks op schade of gebreken en herstel deze waar nodig
- Met handverduurzamingsmiddel kunnen de delen handmatig bijgewerkt worden

## Aandachtspunten

- Na verzagen altijd de gezaagde kanten bewerken met hand impregneermiddel

Voor meer informatie over de verwerking en het onderhoud van gevelbekleding in de Houtwijzer van Centrum Hout versie 2018:

[http://www.centrum-hout.nl/sites/default/files/u27/houtwijzer\\_gevelbekleding-massief-hout\\_jan2018.pdf](http://www.centrum-hout.nl/sites/default/files/u27/houtwijzer_gevelbekleding-massief-hout_jan2018.pdf)

## Beschikbaar in

Naam	Brutomaat (mm x mm)	Werkende maat (mm x mm)	Lengte (mm)
OH	22x150	19x132	3000/3600/4200/4800/5400
HH	22x150	18x129	3000/3600/4200/4800/5400