



# Gevingerlast SLS C24

A5005

## Algemeen

- Vuren klasse C
- SLS, standaard geschaafde dikte van 38mm
- Gesorteerd op C24
- 4-zijdig geschaafd, beschikbaar met ronde of rechte hoeken
- Gedroogd naar ca. 18% vochtgehalte

## Toepassing

- Constructieve en dragende doeleinden als:
  - o Stijlen en dakbalken
  - o Dakkapellen
  - o Spanten
  - o Dragende binnenwanden
  - o Vloerbalken
  - o Sporen

## Certificering

- FSC® of PEFC™



The mark of  
responsible forestry



## Aandachtspunten

- Tijdens productie wordt gestreefd naar optimale rechteid, door verkeerde spanningsverdeling kunnen delen soms iets vervormen

## Beschikbaar in

Artikelcode	Maat (mmxmm)	Lengte (mm)	Bijzonderheden
A5005038089	38x89	6500	Geschaafd met ronde kanten**
A5005038140	38x140	6500/7500/9000*	Geschaafd met ronde kanten**
A5005038184	38x184	6500/7500/9000*	Geschaafd met ronde kanten**
A5005038235	38x235	6500/7500/9000*	Geschaafd met ronde kanten**
A5005038285	38x285	6900/7500/9000*	Geschaafd met ronde kanten**

\*Lengtes >7,50 m1:

- Bestekmogelijkheden en -toeslag in overleg
- Leveren met zelflosser niet mogelijk
- Levertijd kan een dag langer dan normaal zijn, levering in de (grote) binnensteden na overleg

\*\*Kan ook met vellingkant geleverd worden