



## Vuren Ventilatielat

A6375022050

A6375032050

A6375038050

### Algemeen


- Vuren C, geschaafd, geprofileerd (rond/gekeept)
- Geïmpregneerd onder vacuüm druk
- Duurzaamheidsklasse 3
- Verwachte levensduur van 10-15 jaar

### Toepassing

- Achterconstructie voor gevelbekleding

### Certificering

- FSC® of PEFC™
- KOMO BRL 0601 Houtverduurzaming onder vacuüm druk



## Verwerkingsvoorschrift

- Bevestiging met roestvrijstalen schroeven of nagels
- Houd rekening met het feit dat het achterhout na aanbrengen van de gevelbekleding niet tot nauwelijks meer te bereiken is. Check meermaals de bevestiging op rechtheid zodat het aanbrengen van het gevelhout geen problemen geeft.

## Onderhoudsvoorschrift

- Wanneer de gevel jaarlijks wordt schoongemaakt heeft het achterhout geen extra zorg nodig

## Aandachtspunten

- Horizontale montage voor ventilatie tussen onder- en bovenzijde
- Niet om op te lijmen
- Na verzagen altijd de gezaagde kanten bewerken met handverduurzamer

Voor meer informatie over de verwerking en het onderhoud van gevelbekleding in de Houtwijzer van Centrum Hout versie 2018:

[http://www.centrum-hout.nl/sites/default/files/u27/houtwijzer\\_gevelbekleding-massief-hout\\_jan2018.pdf](http://www.centrum-hout.nl/sites/default/files/u27/houtwijzer_gevelbekleding-massief-hout_jan2018.pdf)

## Beschikbaar in

Brutomaat	Nettomaat	Aantal stuks per pak	Bijzonderheden
22x50	21x48	220	Geëgaliseerd
32x50	28x45	352	Geschaafd
38x50	34x45	462	Geschaafd