



Vuren Zweeds Rabat Zwart J

Algemeen

- Vuren C
- Verduurzaamd met TEKNOL AQUA 1401-01
- Herzaagd uit 47x200, werkende maat 14/28x175
- 2 lagen coating met AQUAPRIMER 2900-02 RAL 9005
- Duurzaamheidsklasse 3
- Verwachte levensduur van 10-15 jaar

Toepassingen

- Gevelbekleding voor schuren, bergingen en tuinhuisjes
- Erfafscheiding
- Diverse tuin toepassingen

Certificering

- FSC of PEFC
- Prestatieverklaring CHI-07:

https://www.centrophoutimport.nl/media/1165/chi-07_vuren-verduurzaamd_gesloten-gevel_2018.pdf



The mark of
responsible forestry



Verwerkingsvoorschrift

- Minimale afmeting regelwerk 28x45mm met een hart op hart afstand van 40-60cm, op de zonzijde altijd 40cm aanhouden
- Gebruik roestvrijstalen schroeven(bol/lenskop) of ribnagels.
 - o Minimale lengte schroeven: 2x de dikte van het rabatdeel
 - o Minimale lengte nagel: 2.5x de dikte van het rabatdeel
- Bevestigen per steunpunt met 2 schroeven of nagels 30mm uit de onderzijde en bovenzijde
- Bevestiging op kopse kant met 1 nagel liefst 50mm uit de kant houden, bij minder afstand altijd voorboren
- Behandel verzaagde stukken op de kopse kant met hand impregneermiddel om daarna ook te schilderen
- Monteer de delen niet koud op elkaar, houd minimaal 2-3mm ruimte
- Gevelbekleding altijd 30cm van de grond af houden i.v.m. opspattend water en vuil

Onderhoudsvoorschrift

- Controleer jaarlijks op schade of gebreken en herstel deze waar nodig
- Om de 5 jaar de delen 2x volledig behandelen, na visuele vaststelling van de vermindering van de verf kwaliteit eerder behandelen

Aandachtspunten

- Delen op de zon/zuidzijde aangebracht kunnen een temperatuur van 80 graden bereiken in de volle zon, hierdoor kan er meer vervorming optreden dan aan de andere zijden
- Na verzagen altijd de gezaagde kanten bewerken met handverduurzamer

Voor meer informatie over de verwerking en het onderhoud van gevelbekleding in de Houtwijzer van Centrum Hout versie 2018:

http://www.centrum-hout.nl/sites/default/files/u27/houtwijzer_gevelbekleding-massief-hout_jan2018.pdf

Beschikbaar in

Brutomaat (mm x mm)	Werkende maat	Lengtes (mm)
25x180	14/28*175	4200/4800/5400