



Vuren Achterlat Zwart

22x50 / 32x50

A6194022050420FT

A6194032050420FT

Algemeen

- Vuren klasse C
- Geschaafd, afgeschuind, verduurzaamd
- Brandvertragend behandeld met Sikkens Primer WP 112 FR
- Nagedroogd en 2x rondom zwart gespoten met Sikkens Rubbol Facade Special
- Brandklasse B-s2,d0 | EN 13501-1:2007+A1:2009 | K10/2019
- Gebruiksklasse: 1 - 3.1
- Verwachte levensduur van 10-15 jaar

Toepassing

- Achterconstructie voor gevelbekleding

Certificering

- Standaard voorzien van een FSC®-keurmerk voor verantwoord bosbeheer



The mark of
responsible forestry

Verwerkingsvoorschrift

- Regelwerk hart-op-hart afstand aanhouden van 40-60cm
 - Bevestiging met roestvaststalen schroeven of nagels
 - Houd rekening met het feit dat het achterhout na het aanbrengen van de gevelbekleding niet tot nauwelijks meer te bereiken is:
- ➔ Controleer het achterhout zorgvuldig op eventuele gebreken/beschadigingen; deze dienen te worden hersteld/behandeld
- ➔ Controleer de bevestiging van het achterhout meermaals op rechtheid

Brandklasse B-s2,d0 is geldig in de volgende eindtoepassing:

- Op een ondergrond (substraat) van tenminste klasse A2-s1,d0
- Met of zonder luchtpouw

Onderhoudsvoorschrift

- Wanneer de gevel jaarlijks wordt schoongemaakt heeft het achterhout geen extra zorg nodig

Aandachtspunten

- Latten hebben een afschuining voor de afvoer van water; altijd naar de foliezijde laten aflopen met de afschuining aan de bovenzijde
- Uitsluitend schroeven en nagelen met roestvaststalen schroeven/nagels
- Product is niet geschikt voor lijmen/verlijming
- Standaard zwart geleverd
- Na het verzagen altijd de gezaagde (onbehandelde) zijden behandelen met **Sikkens Primer WP 112 FR** of een primer met vergelijkbare brandvertragende eigenschappen
- Voor meer informatie over de verwerking en het onderhoud van gevelbekleding:
Houtwijzer van Centrum Hout versie 2018
http://www.centrum-hout.nl/sites/default/files/u27/houtwijzer_gevelbekleding-massief-hout_jan2018.pdf

Beschikbaarheid

Artikelnummer	Bruto kopmaat (mm)	Netto kopmaat (mm)	Aantal stuks per pak
A6194022050420FT	22x50	21x45	440
A6194032050420FT	32x50	28x45	352