



Vuren Verd. Achterlat Schuin og2

22x50 / 32x50

A61930220503900F

A61930320504500F

Algemeen

- Vuren klasse C
- Geschaafd, afgeschuind, verduurzaamd
- Verduurzamingsmiddel: AXIL preservative primer
- Coating: RAL 9005 Zwart, 2x SIKKENS / 80mu
- Duurzaamheidsklasse: 3
- Verwachte levensduur: 10-15 jaar

Toepassing

- Achterconstructie voor gevelbekleding

Certificering



Het keurmerk voor
verantwoord bosbeheer

Verwerkingsvoorschrift

- Regelwerk hart-op-hart afstand aanhouden van 40-60cm
- Bevestiging met roestvaststalen schroeven of nagels
- Houd rekening met het feit dat het achterhout na het aanbrengen van de gevelbekleding niet tot nauwelijks meer te bereiken is. Controleer meermaals de bevestiging op rechttheid zodat de aanbreng van het gevelhout geen problemen geeft

Onderhoudsvoorschrift

- Indien de gevel jaarlijks wordt schoongemaakt heeft het achterhout geen extra zorg nodig

Aandachtspunten

- Latten zijn niet brandvertragend behandeld
- Latten hebben een afschuining voor de afvoer van water, altijd naar de foliezijde laten aflopen met de afschuining aan de bovenzijde
- Standaard zwart geleverd, andere kleur op aanvraag
- Na het verzagen altijd de gezaagde (onbehandelde) zijden bewerken met handverduurzamer
- Raadpleeg voor meer informatie over de verwerking en het onderhoud van gevelbekleding de [Houtwijzer](#) van Centrum Hout (versie 2018)

Beschikbaarheid

Bruto kopmaat	Netto kopmaat	Aantal stuks per pak
22x50	19x40/45	440
32x50	28x40/45	352
*Verkoop indien gewenst ook per stuk mogelijk		