



Vuren Ventilatielat

A6375022050*

A6375032050*

A6375038050*

Algemeen


- Vuren C, geschaafd, geprofileerd (rond/gekeept)
- Geïmpregneerd onder vacuümdruk
- Duurzaamheidsklasse 3
- Verwachte levensduur van 10-15 jaar

Toepassing

- Achterconstructie voor gevelbekleding

Certificering

- Standaard voorzien van een FSC®-keurmerk voor verantwoord bosbeheer
- Op verzoek leverbaar met een PEFC™-keurmerk voor verantwoord bosbeheer
- KOMO BRL 0601 Houtverduurzaming onder vacuümdruk



Verwerkingsvoorschrift

- Bevestiging met roestvaststalen schroeven of nagels
- Houd rekening met het feit dat het achterhout na aanbrengen van de gevelbekleding niet tot nauwelijks meer te bereiken is. Controleer meermaals de bevestiging op rechtheid zodat het aanbrengen van het gevelhout geen problemen geeft

Onderhoudsvoorschrift

- Wanneer de gevel jaarlijks wordt schoongemaakt heeft het achterhout geen extra zorg nodig

Aandachtspunten

- Horizontale montage voor ventilatie tussen onder- en bovenzijde
- Uitsluitend geschikt voor bevestiging met behulp van roestvaststalen schroeven of nagels
- Niet geschikt voor verlijming/lijmen
- Na verzagen altijd de gezaagde kanten bewerken met handverduurzamer

- Voor meer informatie over de verwerking en het onderhoud van gevelbekleding:
Houtwijzer van Centrum Hout versie 2018

http://www.centrum-hout.nl/sites/default/files/u27/houtwijzer_gevelbekleding-massief-hout_jan2018.pdf

Beschikbaarheid

Artikelnummer	Brutomaat (mm)	Nettomaat (mm)	Lengte (mm)	Aantal stuks per pak	Bijzonderheden
A6375022050	22x50	21x48	4200	220	Geëgaliseerd
A6375032050	32x50	28x45	4200/4800	352	Geschaafd
A6375038050	38x50	34x45	4200	462	Geschaafd