



Vuren Zweeds Rabat Zwart C

A6080019200*

Algemeen

- Vuren C
- Fijnbezaagd, uit 38x200mm
- Herzaagd uit 38x200, werkende maat 10/24x179mm
- Vierzijdig behandeld met Axil 3000 P tegen insecten, termieten en schimmels
- Rondom 2x geleverd met Sikkens Cetol BL Opaque RAL 9005
- Duurzaamheidsklasse 3
- Verwachte levensduur van 10-15 jaar

Toepassing

- Bekleding voor schuren, bergingen en tuinhuisjes
- Erfafscheiding
- Diverse tuintoepassingen

Certificering

- Standaard voorzien van een FSC®-keurmerk voor verantwoord bosbeheer.



The mark of
responsible forestry

Verwerkingsvoorschrift

- Minimale afmeting regelwerk 28x45mm met een hart op hart afstand van 40-60cm, op de zonzijde altijd 40cm aanhouden
- Gebruik roestvaststalen schroeven (bol/lenskop) of ribnagels.
- Minimale lengte schroeven: 2x de dikte van het rabatdeel
- Minimale lengte nagel: 2.5x de dikte van het rabatdeel
- Bevestigen per steunpunt met 2 schroeven of nagels 30mm uit de onderzijde en bovenzijde
- Bevestiging op kopse kant met 1 nagel liefst 50mm uit de kant houden, bij minder afstand altijd voorboren
- Behandel verzaagde stukken op de kopse kant met hand impregneermiddel om daarna ook te schilderen
- Monteer de delen niet koud op elkaar, houd minimaal 2-3mm ruimte
- Gevelbekleding altijd 30cm van de grond af houden i.v.m. opspattend water en vuil

Onderhoudsvoorschrift

- Controleer jaarlijks op schade of gebreken en herstel deze waar nodig
- Om de 5 jaar de delen 2x volledig behandelen, na visuele vaststelling van de vermindering van de verf kwaliteit eerder behandelen

Aandachtspunten

- Delen op de zon/zuidzijde aangebracht kunnen een temperatuur van 80 graden bereiken in de volle zon, hierdoor kan er meer vervorming optreden dan aan de andere zijden
- Na verzagen altijd de gezaagde kanten bewerken met handverduurzamer
- Voor meer informatie over de verwerking en het onderhoud van gevelbekleding:
Houtwijzer van Centrum Hout versie 2018
http://www.centrum-hout.nl/sites/default/files/u27/houtwijzer_gevelbekleding-massief-hout_jan2018.pdf

Beschikbaarheid

Brutomaat (mm)	Werkende maat (mm)	Lengtes (mm)
19x200	10/24*179	3000 - 5400