

# Prestatieverklaring

## 0502-CPR-10109

Unieke identificatiecode van het producttype:

**Op sterkte gesorteerd hout met een rechthoekige doorsnede**

CHI-01	Vuren	PCAB	C18
CHI-02	Vuren	PCAB	C24
CHI-03	Grenen	PNSY	C18
CHI-04	Grenen	PNSY	C24
CHI-05	Lariks	LADC	C18
CHI-06	Lariks	LADC	C24

Beoogd(e) gebruik(en):  
**Gebouwen en bruggen**



Fabrikant:

**TABS Holland Groothandels N.V.**

**Centrop Houtimport**

**Symon Spiersweg 21**

**1506 RZ Zaandam**

**E-mailadres: [info@centrophoutimport.nl](mailto:info@centrophoutimport.nl)**

Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:

**Systeem 2+**

Geharmoniseerde norm:

**EN 14081-1:2005/A1:2011**

Aangemelde instantie(s):

**SKH Nr. 0502**

Aangegeven prestatie(s):

Essentiële kenmerken NEN-EN 338	CHI-01 Vuren C18	CHI-02 Vuren C24	CHI-03 Grenen C18	CHI-04 Grenen C24
Buigsterkte	18 N/mm <sup>2</sup>	24 N/mm <sup>2</sup>	18 N/mm <sup>2</sup>	24 N/mm <sup>2</sup>
Druksterkte	18 N/mm <sup>2</sup>	21 N/mm <sup>2</sup>	18 N/mm <sup>2</sup>	21 N/mm <sup>2</sup>
Treksterkte	10 N/mm <sup>2</sup>	14,5 N/mm <sup>2</sup>	10 N/mm <sup>2</sup>	14,5 N/mm <sup>2</sup>
Afschuifsterkte	3,4 N/mm <sup>2</sup>	4,0 N/mm <sup>2</sup>	3,4 N/mm <sup>2</sup>	4,0 N/mm <sup>2</sup>
Elasticiteitsmodulus	9.000 N/mm <sup>2</sup>	11.000 N/mm <sup>2</sup>	9.000 N/mm <sup>2</sup>	11.000 N/mm <sup>2</sup>
Duurzaamheid	Schimmels: klasse 4 Insecten: NPD Termieten: NPD Paalwormen: NPD	Schimmels: klasse 4 Insecten: NPD Termieten: NPD Paalwormen: NPD	Schimmels: klasse 3-4 Insecten: NPD Termieten: NPD Paalwormen: NPD	Schimmels: klasse 3-4 Insecten: NPD Termieten: NPD Paalwormen: NPD
Brandgedrag	D-s2,d0	D-s2,d0	D-s2,d0	D-s2,d0

  

Essentiële kenmerken NEN-EN 338	CHI-05 Lariks C18	CHI-06 Lariks C24
Buigsterkte	18 N/mm <sup>2</sup>	24 N/mm <sup>2</sup>
Druksterkte	18 N/mm <sup>2</sup>	21 N/mm <sup>2</sup>
Treksterkte	10 N/mm <sup>2</sup>	14,5 N/mm <sup>2</sup>
Afschuifsterkte	3,4 N/mm <sup>2</sup>	4,0 N/mm <sup>2</sup>
Elasticiteitsmodulus	9.000 N/mm <sup>2</sup>	11.000 N/mm <sup>2</sup>
Duurzaamheid	Schimmels: klasse 3-4 Insecten: NPD Termieten: NPD Paalwormen: NPD	Schimmels: klasse 3-4 Insecten: NPD Termieten: NPD Paalwormen: NPD
Brandgedrag	D-s2,d0	D-s2,d0

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

**Ondertekend voor en namens de fabrikant door:**

E. Lub  
Centrop Houtimport

Zaandam, 31-01-2022