



Balkhout C24 gevingerlast

A2173*

Algemeen

- Vuren klasse C
- Gesorteerd op sterkteklasse C24
- 4-zijdig geschaafd, beschikbaar met ronde of rechte hoeken
- Gebreken als kwasten en vervormingen uitgesorteerd voor optimale delen
- Gedroogd naar 18% vochtgehalte

Toepassing

Constructieve en dragende doeleinden als:

- Stijlen en dakbalken
- Dakkapellen
- Spanten
- Dragende binnenwanden
- Vloerbalken
- Sporen

Certificering

Standaard voorzien van een FSC®-keurmerk voor verantwoord bosbeheer



Aandachtspunten

- Tijdens productie wordt gestreefd naar optimale rechtheid, door verkeerde spanningsverdeling kunnen delen soms iets vervormen

Beschikbaarheid

Artikelnummer	Brutomaat (mm)	Nettomaat (mm)	Lengte (mm)	Bijzonderheden
A2173075250*	75x250	70x245	6300/6900/7500/9000*	Geschaafd met ronde kanten**
A2173038225*	38x225	36x220	6500/8000*/11000*	Geschaafd met rechte kanten**
A2173038250*	38x250	36x245	6500/8000*/11000*	Geschaafd met rechte kanten**

*Lengtes >7,50 m¹:

- Bestekmogelijkheden en -toeslag in overleg
- Leveren met zelflosser niet mogelijk
- Levertijd kan een dag langer dan normaal zijn, levering in de (grote) binnensteden na overleg

**Kan ook met vellingkant geleverd worden