



# Gelamineerd traphout

A9601\*

## Algemeen

- Vuren B
- Verlijmden delen van hoogwaardige kwaliteit: moeilijk te verwerken delen met kwasten en harsgangen zijn uitgesorteerd
- Zeer maatvast, de delen werken minimaal bij interieur gebruik
- Lage kans op scheurvorming
- Teruggedroogd tot circa 10% vochtgehalte

## Toepassing

- Meubelindustrie
- Trappen
- Interieur algemeen
- Geen vaste constructieve waarde

## Certificering

- Standaard voorzien van een FSC®-keurmerk voor verantwoord bosbeheer:

A9601040280500F / vuren gelamineerd in folie fsc mix 70% **40x280x5000**

A9601040400500F / vuren gelamineerd in folie fsc mix 70% **40x400x5000**

- Standaard voorzien van een PEFC™-keurmerk voor verantwoord bosbeheer:

A9601100100600 / vuren gelamineerd 100%pefc **100x100x6000**



## Aandachtspunten

- Ondanks dat tijdens de productiegebreken worden uitgesorteerd kan er soms een spleet tussen de lamellen voorkomen

## Beschikbaarheid

Artikelnummer	Netto kopmaat (mm)	Lengte (m)	Aantal stuks per pak	Bijzonderheden
A9601040400	40x400	5,00	39	Geschaafd, per stuk in folie
A9601040280	40x280	5,00	54	Geschaafd, per stuk in folie
A9601100100	100x100	6,00	24	Spillen geschaafd