



Gevingerlast SLS C24

A5005*

Algemeen

- Vuren klasse C
- SLS, standaard geschaafde dikte van 38mm
- Gesorteerd op C24
- 4-zijdig geschaafd, beschikbaar met ronde of rechte hoeken
- Gedroogd naar ca. 18% vochtgehalte

Toepassing

Constructieve en dragende doeleinden als:

- Stijlen en dakbalken
- Dakkapellen
- Spanten
- Dragende binnenwanden
- Vloerbalken
- Sporen

Certificering

- Standaard voorzien van een FSC®- of PEFC™-keurmerk voor verantwoord bosbeheer



Aandachtspunten

- Tijdens productie wordt gestreefd naar optimale rechtheid, door verkeerde spanningsverdeling kunnen delen soms iets vervormen

Beschikbaarheid

Artikelcode	Maat (mm)	Lengte (mm)	Bijzonderheden
A5005038089	38x89	6500	Geschaafd met ronde kanten**
A5005038140	38x140	6500/7500/9000*	Geschaafd met ronde kanten**
A5005038184	38x184	6500/7500/9000*	Geschaafd met ronde kanten**

*Lengtes >7,50 m¹:

- Bestekmogelijkheden en -toeslag in overleg
- Leveren met zelflosser niet mogelijk
- Levertijd kan een dag langer dan normaal zijn
- levering in de (grote) binnensteden na overleg

**Kan ook met vellingkant geleverd worden