



Vuren Halfhouts Rabat

A6202022150*

Algemeen

- Vuren klasse C, geprofileerd
- KOMO vacuümdruk-geïmpregneerd
- Herzaagd uit ca. 47x150mm*
- Duurzaamheidsklasse 3
- Verwachte levensduur van 10-15 jaar


*Het betreft hier hout uit het midden van de stam, geen sideboards

Toepassing

- Gevelbekleding voor schuren, bergingen en tuinhuisjes
- Schutting
- Diverse tuintoepassingen

Certificering

- Standaard voorzien van een FSC®-keurmerk voor verantwoord bosbeheer.
- Op verzoek leverbaar met een PEFC™-keurmerk voor verantwoord bosbeheer.
- KOMO BRL 0601 Houtverduurzaming onder vacuümdruk
- Prestatieverklaring CHI-07:
https://www.centrophoutimport.nl/media/1165/chi-07_vuren-verduurzaamd_gesloten-gevel_2018.pdf



Verwerkingsvoorschrift

- Minimale afmeting regelwerk 28x45mm met een hart op hart afstand van 40-60cm, op de zonzijde altijd 40cm aanhouden
- Gebruik roestvaststalen schroeven(bol/lenskop) of ribnagels.
Minimale lengte schroeven: 2x de dikte van het rabatdeel
Minimale lengte nagel: 2.5x de dikte van het rabatdeel
- Bevestigen middels nagel of schroef (rvs) 1 stuk per steunpunt, 25-30mm uit de onderzijde.
Zie ook montagerichtlijn van Centrum Hout. (Houtwijzer bouwen gevelbekleding massief hout)
- Bevestiging op kopse kant met 1 nagel liefst 50mm uit de kant houden, bij minder afstand altijd voorboren
- Behandel verzaagde stukken op de kopse kant met hand impregneermiddel om daarna ook te schilderen
- Monteer de delen niet koud op elkaar, houd minimaal 2-3mm ruimte
- Gevelbekleding altijd 30cm van de grond af houden i.v.m. opspattend water en vuil

Onderhoudsvoorschrift

- Controleer jaarlijks op schade of gebreken en herstel deze waar nodig
- Met handverduurzamingsmiddel kunnen de delen handmatig bijgewerkt worden

Aandachtspunten

- Na verzagen altijd de gezaagde kanten bewerken met hand impregneermiddel
- Voor meer informatie over de verwerking en het onderhoud van gevelbekleding:
Houtwijzer van Centrum Hout versie 2018

http://www.centrum-hout.nl/sites/default/files/u27/houtwijzer_gevelbekleding-massief-hout_jan2018.pdf

Beschikbaarheid

Artikelnummer	Brutomaat (mm)	Werkende maat (mm)	Lengte (mm)
A6202022150	22x150	18x129	3000/3600/4200/4800/5400